

Limpiador de mampostería Southcrete y removedor de eflorescencias



El limpiador de mampostería y removedor de eflorescencias de Southcrete limpia de manera segura y rápida una variedad de sustratos cementosos, como mampostería, concreto, adoquines, piedra de río, concreto arquitectónico, paredes de retención, etc., mientras disuelve todos los signos de eflorescencia. Esta fórmula especial de ácido sintético disuelve más carbonato de calcio y eflorescencias que los limpiadores a base de ácido muriático (clorhídrico) o fosfórico. Este limpiador se puede utilizar para preparar superficies de piedra y mampostería para selladores claros, manchas o pinturas, o simplemente restaurar la belleza original y el aspecto natural.

- Albañilería
- Paredes y pisos de concreto
- Bloque de concreto
- Piedra
- Muro de contención
- Ladrillo
- Roca del río
- Pisos de garaje
- Adoquines
- Entrada de coches
- Ideal para uso interior y exterior

Características del producto:

- Fórmula de ácido sintético
- Elimina la eflorescencia
- No-D.O.T. Regulado
- No hay paso neutralizante
- Más fuerte que el muriático
- Elimina las manchas minerales
- Fácil de usar

LIMITACIONES:

- No debe utilizarse en superficies pulidas.
- No debe utilizarse en ambientes corrosivos o químicos.
- No debe usarse en áreas sujetas a calor intenso.
- No debe usarse en sustratos de bajo grado.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Proteja a personas, vehículos, propiedades, metales, superficies pintadas, plantas y otros materiales que no sean de mampostería contra productos, enjuagues, salpicaduras, residuos, vientos del viento y gases. El plástico de polietileno y la cinta de enmascarar crean una barrera efectiva. Las plantas cercanas y otro follaje deben cubrirse durante la aplicación y el retiro.

MAESTRÍA Y HORMIGÓN:

Nuevos sustratos cementosos: permita un mínimo de 30 a 45 días para secar / curar adecuadamente, de acuerdo con los estándares de la industria.

Elimine los contaminantes, como suciedad pesada, aceites, grasa, cera y productos químicos incrustados con un removedor de aceite y grasa.

MILDEO: Las áreas de superficie afectadas por el moho deben tratarse con un producto comercial de eliminación de moho y o limpiador siguiendo cuidadosamente las instrucciones de seguridad y la aplicación del fabricante. Enjuague bien con agua limpia y deje secar por lo menos 24 horas.

¡ADVERTENCIA!:

Si raspa, lija o remueve pintura vieja, puede liberar polvo de plomo. EL PLOMO ES TOXICO. LA EXPOSICIÓN AL POLVO PRINCIPAL PUEDE CAUSAR ENFERMEDADES GRAVES, COMO DAÑO CEREBRAL, ESPECIALMENTE EN NIÑOS. LAS MUJERES EMBARAZADAS TAMBIÉN DEBEN EVITAR LA EXPOSICIÓN. Use un respirador aprobado por NIOSH para controlar la exposición al plomo. Limpie cuidadosamente con una aspiradora HEPA y un trapeador húmedo. Antes de comenzar, averigüe cómo puede protegerse y proteger a su familia comunicándose con la línea directa nacional de información sobre el plomo al 1-800-424-Lead, o inicie sesión en www.epa.gov/lead.

DATOS RECOMENDADOS DE DILUCIÓN

Los siguientes son índices de dilución recomendados para varios proyectos de limpieza y trabajos;

TIRADO DE CONCRETO

Diluir 1: 1 w / agua

LIMPIEZA DE SERVICIO PESADO

Diluir 3: 1 w / agua

LIMPIEZA GENERAL

Diluir 8: 1 w / agua

LIMPIEZA DE SERVICIO DE LIGERO

Diluir 10: 1 w / agua

MÉTODOS DE APLICACIÓN:

El limpiador y removedor de eflorescencia Southcrete se puede aplicar fácilmente con una esponja, brocha, rodillo, trapeador o rociador de baja presión de calidad de la siguiente manera:

Revuelva o mezcle bien antes de la aplicación.

En función del tipo de proyecto de limpieza o trabajo, diluir el producto con agua de acuerdo con las proporciones de dilución recomendadas. Vierta siempre el limpiador en un cubo de agua.

Aplicaciones de esponjas / cepillos:

Cuando aplique con una esponja

o cepillo de fregar, aplique una cantidad generosa de limpiador de mampostería Southcrete y removedor de eflorescencias a la superficie que se limpiará, agite el área con una esponja o cepillo de lavar y enjuague con agua y deje secar.

Aplicación de trapeador / escoba: cuando se aplica con un trapeador o con un cepillo de cerdas cepille, aplique una cantidad generosa de limpiador de mampostería Southcrete y removedor de eflorescencias a la superficie que se va a limpiar, agite bien el área, luego enjuague con agua y deje secar.

Aplicación de rociado: cuando se aplique con un equipo rociador, use una presión baja rocíe el pulverizador y aplique una cantidad generosa de limpiador de mampostería y removedor de eflorescencia de Southcrete en el área de la superficie a limpiar, luego agite el área de la superficie como se describe anteriormente con una esponja, un cepillo de restregar, un trapeador, una escoba, etc. Enjuague bien con agua , y dejar secar.

Las superficies rugosas o texturizadas pueden necesitar múltiples aplicaciones para eliminar de manera suficiente los contaminantes.

EQUIPO DE APLICACION:

Aplique utilizando una esponja de calidad, o una combinación de cepillo de cerdas de nailon y poliéster.

Aplíquelo con un trapeador de calidad o con un trapeador de escoba de cerdas de nailon / poliéster.

Aplicación de pulverización:

Pulverizador manual de baja presión.

COBERTURA ESTIMADA: Limpia 35 - 400 pies cuadrados por galón diluido.

LIMPIAR:

Limpie inmediatamente con agua cualquier derrame y salpicadura menor, así como todas las herramientas y equipos de limpieza.

DILUCIÓN:

Adelgace o diluya según las recomendaciones anteriores.

VIDA ÚTIL: Hasta 1 año sin abrir.

DISPONIBILIDAD Y COSTO:

Disponibilidad: SGM, Inc. tiene instalaciones de inventario de fabricación y distribución en todo Estados Unidos y en el extranjero, lo que permite entregas a tiempo. Póngase en contacto con SGM, Inc. para disponibilidad local. **Embalaje:** Envases de plástico, neto 1 galón (3.785 litros). **Costo:** El limpiador de mampostería y el removedor de eflorescencias de Southcrete tiene un precio competitivo. Para información específica sobre precios, contacte a SGM, Inc.

INFORMACIÓN DE PRECAUCION Y SEGURIDAD:

Evite el contacto prolongado con la piel y la inhalación de polvo, vapores y / o nebulizaciones. Causa irritación en los ojos. **UTILIZAR CON VENTILACIÓN ADECUADA!**

Asegurar la entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado. Si experimenta agua en los ojos, dolor de cabeza o mareos, o si el control del aire demuestra que los niveles de vapor / niebla están por encima de los límites aplicables, use un respirador apropiado (aprobado por NIOSH), durante y después de la aplicación. Siga las instrucciones del fabricante del respirador para su uso. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Use lentes de seguridad químicos, gafas o una careta para el ojo adecuado protección. Lávese bien después de manipular y antes de comer o fumar. Cierra el contenedor despues de cada uso. **¡NO TOMES INTERNAMENTE!** Será resbaladizo cuando esté mojado.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de contacto con la piel, lávese bien con abundante agua tibia y jabón. En caso de contacto con los ojos, enjuague con abundante agua durante 15 minutos y obtenga atención médica de inmediato. Si experimenta dificultad para respirar, abandone el área para obtener aire

fresco. Si se experimenta una dificultad continua, obtenga atención médica de inmediato. Si se ingiere, no induzca el vómito, obtenga atención médica de inmediato. **¡MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS!**

GARANTÍA LIMITADA:

El fabricante garantiza que nuestros productos cumplen con las propiedades de aplicación, apariencia y rendimiento que se indican en la etiqueta. Esta Garantía Limitada no se aplicará a ningún defecto o daño que resulte de una preparación inadecuada de la superficie, defectos estructurales, fallas de una pintura anterior o una aplicación incorrecta del recubrimiento, como se describe en las instrucciones de la etiqueta de este envase. Si se determina que este producto no funciona como se especifica, el fabricante, a su opción y al presentar el comprobante de compra (el recibo original), proporcionará una cantidad equivalente de producto nuevo o reembolsará el precio de compra original de este producto. para ti. **TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS ESTÁN EXCLUIDAS POR EL FABRICANTE, EXPRESADAS O IMPLÍCITAS, ESTATUTARIAS, POR EL FUNCIONAMIENTO DE LA LEY O DE OTRA MANERA, INCLUIDAS LA COMERCIALIZACIÓN Y LA ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR.**

LIMITACIONES:

La responsabilidad del vendedor por cualquier motivo se limita expresamente al reembolso del precio de compra de los materiales vendidos después de que se le entregue el comprobante de compra. **ESTA GARANTÍA EXCLUYE (1) EL TRABAJO Y LOS COSTOS ASOCIADOS CON EL TRABAJO PARA LA APLICACIÓN O ELIMINACIÓN DE CUALQUIER PRODUCTO, Y (2) CUALQUIER DAÑO INDIRECTO, ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE RESULTANTE O RESULTADO DE CUALQUIER MOTIVO BAJO LA VENTA, EL MANEJO, LA ELECCIÓN DE LOS RESULTADOS VENDIDO.** Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños

incidentales o consecuentes, por lo que la limitación o exclusión anterior puede no aplicarse a usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que también tenga otros derechos, que varían de un estado a otro. Esta Garantía Limitada no puede ser transferida o asignada.

SERVICIOS TÉCNICOS:

La asistencia técnica, incluida la información más detallada, la documentación del producto, los resultados de las pruebas, la lista de proyectos, las muestras, la asistencia para preparar las especificaciones del proyecto y los arreglos para la inspección y supervisión del sitio de trabajo, se encuentra disponible a través del Departamento de Servicios Técnicos.

(800) 641-9247
(954) 943-2288
Fax: (954) 943-2402
www.sgm.cc
ts@sgm.cc



Limpiador de mampostería Southcrete y removedor de eflorescencias

DATOS TÉCNICOS

CALIDAD DEL PRODUCTO:

Especialidad.

USO DEL PRODUCTO:

Interior y Exterior

APLICACIÓN:

Cepillo, Rodillo, Trapeador, Rociador
Pump-Up

SISTEMA DEL PRODUCTO:

A Base de Agua

BRILLO: N / A

ESTÁNDARES MPI: N / A

CUMPLIMIENTO DE VOC: N / A

FORMULARIO: Líquido

TOXICIDAD: No Tóxico

TIPO DE VEHÍCULO: Propietario

VISCOSIDAD: Delgada / Acuosa

PUNTO DE EBULLICIÓN: 228°F

PUNTO DE INFLAMACIÓN: N / A

HABILIDAD DE HUMO: Excelente

SOLUBILIDAD EN AGUA: Soluble

BIODEGRADABLE: 100%

CARCINÓGENOS: Ninguno

VOLATIL POR VOLUMEN: N / A

COBERTURA: Limpia 35 - 400 Pies Cuadrados / Diluido Gal.

NIVEL DE NITRATO: 0%

ASPECTO Y OLOR: Olor Suave

DETERGENCIA: Excelente

ESTABILIDAD EN FRÍO: 19°F

VIDA ÚTIL: 1 Año Sin Abrir

EMBALAJE: GALONES: 4 Por Caja