

Preparación de la superficie



SAND TOPPING

Mezcla de acabado de arena / cemento lista para usar.

FABRICANTE:

SGM, Inc.
1502 SW 2nd Place
Pompano Beach, FL 33069-3220
(800) 641-9247
(954) 943-2288
Fax: (954) 943-2402
www.sgm.cc
sales@sgm.cc

DATOS TÉCNICOS ESTÁNDARES APLICABLES

ASTM International (ASTM)
CUMPLE CON ASTM C387
Especificación estándar para
materiales combinados secos y
combinados para mortero y concreto.

La mezcla SGM Sand Topping
excede los requisitos de resistencia
a la compresión para morteros de
alta resistencia según ASTM C387
Resistencia a la compresión típica:
Mayor de 2,500 psi a los 28 días.

Nuestro material está probado y
certificado por laboratorios
independientes. Todos los datos se
proporcionan de buena fe, sin embargo,
nos reservamos el derecho de cambiar
los productos y las especificaciones
sin previo aviso. SGM aconseja a las
partes interesadas que se satisfagan
en cuanto a la exactitud de cualquier
información y que busquen la
certificación, si corresponde.

USOS:

- Para parchear concreto, rellenar grietas y cubrir concreto.
- Aplicaciones 1/2" a 2" (12,7 mm-50 mm)
- Ideal para usar como lecho de mortero debajo de baldosas de

cerámica y aplicaciones de piedra dimensional.

SOLICITUD:

Las superficies deben estar limpias de materia extraña, pintura de grasa y aceite. Use el agente de unión de concreto antes de la aplicación de Sand Topping sobre superficies de concreto o mampostería existentes para asegurar una buena unión mecánica. **NOTA:** No cubra las juntas de expansión, frías o de control. Siga el método EJ171 del manual de TCNA para obtener especificaciones detalladas.

MEZCLA:

Mezcle aproximadamente 6-9 pt. (2.8-4.3 L) con agua potable limpia a la consistencia deseada del plástico a través del tipo de barril mecánico o mezclador de mortero.

COBERTURA:

Aproximadamente, y 14 pies cuadrados a 1/2 espesor por bolsa de 60 lb.

CURACIÓN:

El tiempo de curado varía según las condiciones atmosféricas y del sitio de trabajo.

LIMPIEZA:

Uso agua tibia y jabón.

VIDA ÚTIL:

Úselo dentro de los 12 meses posteriores a la fecha de fabricación.

ADVERTENCIA:

El producto es alcalino en contacto con el agua. Use una paleta para mezclar para evitar salpicaduras en los ojos o el contacto con la piel. Durante la

mezcla o la aplicación, evite el contacto con los ojos. En caso de contacto, inunda los ojos repetidamente con agua y LLAMA AL MÉDICO. Lávese bien después de la manipulación y antes de fumar o comer. No lo tomes internamente **CONTIENE SÍLICE LIBRE NO RESPIRAR POLVO.** La exposición prolongada al polvo puede causar enfermedad pulmonar retrasada (silicosis). **ADVERTENCIA:** Este producto puede exponerlo a sustancias químicas, incluida la sílice, que el estado de California reconoce como causante de cáncer. Para obtener más información, visite **www.P65Warnings.ca.gov**. Usar en todo momento las máscaras aprobadas por NIOSH para el manejo del polvo de sílice. **MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

GARANTÍA:

SGM Inc. garantiza que este producto funcionará de acuerdo con su uso previsto durante un período de un año a partir de la fecha de fabricación. Cualquier reclamo por producto defectuoso debe enviarse por escrito a SGM Inc. y se deben proporcionar muestras de defectos. La única obligación de SGM Inc. será la de reemplazar cualquier producto que SGM Inc. determine como defectuoso. **EXCEPTO POR LO ESTABLECIDO EN ESTE DOCUMENTO, SGM INC. NO OTORGA NINGUNA OTRA GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. EN NINGÚN CASO, SGM INC. SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS DE NINGÚN TIPO O NATURALEZA, YA SEA POR**

CONTRATO, AGRAVIO O DE OTRO MODO. LA ÚNICA OBLIGACIÓN DE SGM INC. SERÁ REEMPLAZAR CUALQUIER PRODUCTO DETERMINADO POR SGM INC. POR SER DEFECTUOSO.

SERVICIOS TÉCNICOS:

La asistencia técnica, que incluye información más detallada, documentación del producto, resultados de pruebas, lista de proyectos, muestras, asistencia en la preparación de especificaciones del proyecto y disposiciones para la inspección y supervisión del lugar de

	<p>ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a productos químicos, incluida la sílice, que el estado de California sabe que puede causar cáncer. Para obtener más información, vaya a www.P65Warnings.ca.gov.</p>
---	---