

## GROUT SEALER Sellante Contra Manchas Premium



SGM Grout Sealer is a water-based sealer resistant to water, oil and acid-based contaminants. It simplifies maintenance and does not change the appearance of grout. Grout Sealer permits moisture vapor transmission and for new installations, grout sealer can be applied 48 hours after grouting.

- Empalmes de lechada de cemento, con o sin arena.
- Área residencial o comercial.
- Aplicaciones en interiores y exteriores.
- Pisos y paredes.

### FABRICANTE:

SGM, Inc.

1502 SW 2nd Place

Pompano Beach, FL 33069-3220

(800) 641-9247

(954) 943-2288

Fax: (954) 943-2402

www.sgm.cc

sales@sgm.cc

### DATOS TÉCNICOS:

#### ESTÁNDARES APLICABLES

Hasta ahora, la industria no ha aprobado ninguna especificación. Nuestro material está comprobado y certificado por laboratorios independientes. Todos los datos aquí provistos son reales y verdaderos; sin embargo, nos reservamos el derecho de cambiar los productos y las especificaciones sin previo aviso. SGM les aconseja a todos los interesados que satisfagan cualquier duda con respecto a la exactitud de los datos aquí provistos y a buscar cualquier certificación del producto si lo consideran oportuno.

### INSTALACIÓN:

#### ORIENTACIONES:

LEA TODA LA ETIQUETA Y PIS/MSDS ANTES DE USAR. Agite bien antes de usar. Este producto debe ser usado directamente del envase y no requiere, bajo ninguna circunstancia, el empleo de diluyentes antes de usarlo. Siempre proteja superficies vecinas tales como madera, alfombra, metal, jardines y otras superficies que no son de

mampostería. La superficie debe estar limpia, seca y libre de cera, capas de algún material o terminados. Limpie, con SGM Safe Clean Crystals u otro producto de SGM apropiado para la limpieza la superficie que será tratada, enjuagada y neutralizada.

### ADVERTENCIA:

El bloqueador contra manchas premium Grout Sealer contiene siliconitas. Evite el contacto con los ojos o la piel. Evite las inhalaciones de vapor repetidas. No ingerir. Durante la aplicación deben usarse guantes de goma y protección en los ojos. Manténgase alejado del alcance de los niños.

### INHALACIÓN / SOBREXPOSICIÓN:

Si alguna persona presenta náuseas o se siente mareado, sáquela a un lugar donde haya aire fresco y busque atención médica. **INGESTIÓN:** Si el producto es ingerido, no provoque el vómito, llame al Poison Control Center, a la sala de emergencias del hospital o algún médico inmediatamente. **CONTACTO CON LOS OJOS:** En caso de contacto, lave los ojos de inmediato con agua de forma abundante por al menos 15 minutos. Busque atención médica si la irritación persiste. **CONTACTO CON LA PIEL:** Lave la piel de forma exhaustiva con agua a tiempo y jabón suave.

### APLICACIÓN:

**PRUEBA DE LA MUESTRA:** Debido

a las muchas diferencias de cada una de las superficies, algunas pruebas en las áreas que no son visibles deben ser completadas para asegurar el desempeño máximo. Debido a estas diferencias algunos sombreados pueden ocurrir. El consumidor debe determinar la conveniencia del producto para el uso que este está destinado.

Aplique la primera capa de Grout Sealer con un cepillo para pintar de cerda suave o un aplicador de pintura de esponja. Pula y seque cualquier sellador restante que quede sobre la losa y la lechada utilizando toallas de papel o de algodón en un espacio de 3 a 5 minutos después de la aplicación.

Después de 2 horas realice una prueba para determinar si la superficie está sellada completamente aplicando gotas de agua sobre la misma. Si el agua es absorbida, aplique una capa adicional. Si se aplican 2 capas permita un tiempo de secado intermedio de 30 minutos como mínimo entre la aplicación de cada capa. Espere 2 horas más antes de repetir la prueba. El área sellada debe mantenerse seca por 12 horas. Alcanza el curado completo en 24 horas. Limpie con agua las herramientas del aplicador después de cada uso. No permita que el sellador seque sobre la superficie de la losa porque el residuo del material

será visible. De ocurrir esto último, use emplasto mezclado con agua dentro de una lechada húmeda y aplíquelo con una almohadilla de nylon. No permita que el sellador entre en contacto con cualquier superficie que no sea recomendable.

#### **LIMPIADO:**

Evite el uso de limpiadores generales no diseñados específicamente para el empleo en losas de porcelana/cerámica, piedras naturales o lechadas. Algunos de estos limpiadores comunes (ej. limpiadores existentes de baños, lechada y losa) pueden contener químicos dañinos que pueden estropear la piedra natural, pues esta es sensible a ciertos químicos. Los limpiadores SGM son específicamente diseñados para la limpieza de losas de porcelana/cerámica, piedras naturales y lechadas. (Vea la hoja de recomendaciones del producto para seleccionar los productos apropiados para su superficie en particular).

#### **COBERTURA:**

Aproximadamente de 200 a 300 pies cuadrados (18 a 28 metros cuadrados) por capa por cuarto de galón (946 ml) dependiendo del tamaño y la porosidad del empalme de lechada, temperatura y métodos de aplicación.

#### **TIEMPO DE ALMACENAMIENTO:**

Hasta un año desde la fecha de manufactura del producto, siempre y cuando se almacene en un paquete cerrado y de forma apropiada.

#### **COSTO Y DISPONIBILIDAD:**

Disponibilidad: SGM, Inc. tiene centros de manufactura y distribución en todos los Estados Unidos y en el extranjero, permitiendo así una entrega más eficiente y rápida. Contacte SGM, Inc. para conocer la disponibilidad local.

Envase: Recipiente plástico, 1 cuarto neto (.9464 litros).

Costo: El Grout Sealer se oferta a precios competitivos. Para saber acerca del precio específico, por favor, contacte SGM, Inc.

#### **GARANTÍA:**

SGM, Inc. garantiza el buen desempeño de este producto en concordancia con el uso para el cual fue creado por un periodo de un año desde el día de elaboración del mismo. Cualquier reclamación por defectos en el producto deberá ser presentada por escrito a SGM, Inc. junto con muestras del producto defectuoso. La única obligación de SGM, Inc. será reemplazar cualquier producto que se considere defectuoso por SGM, Inc. **CON LA EXCEPCIÓN DE LO ANTERIORMENTE EXPRESADO, SGM, INC. NO PROVEE OTRA REPRESENTACIÓN O GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, INCLUYENDO NINGUNA GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA OTRO PROPÓSITO ESPECÍFICO. EN NINGÚN CASO, SGM, INC. SE RESPONSABILIZARÁ POR DAÑOS DE NINGÚN TIPO O NATURALEZA, YA SEA SURGIDO POR CONTRATO, AGRAVIO U OTRA MANERA. LA ÚNICA Y SOLA OBLIGACIÓN DE SGM, INC, SERÁ EL REEMPLAZO DE CUALQUIER PRODUCTO CONSIDERADO COMO DEFECTUOSO POR SGM, INC.**

#### **MANTENIMIENTO:**

Cuando llegue el tiempo de re-sellar la losa de porcelana-cerámica, las piedras naturales y las lechadas, asegúrese que están suficientemente limpias. Refiérase a la hoja de recomendaciones del producto para el empleo de productos apropiados que puedan ser usados en superficies específicas.

#### **SERVICIOS TÉCNICOS:**

La asistencia técnica, incluyendo información más detallada, literatura acerca del producto, resultados de pruebas, lista de proyectos, muestras, asistencia en la preparación de especificaciones del proyecto y arreglos para la inspección de sitios de trabajo y supervisión, está disponible contactando al Departamento de servicios técnicos de SGM.

(954) 943-2288  
Fax: (954) 943-2402  
www.sgm.cc  
ts@sgm.cc

(800) 641-9247

11/2020