

SAFE CLEAN CRYSTALS

Limpiador de Ácido Sulfámico



El Safe Clean Crystals de SGM es un polvo seco, no volátil, inodoro, que no emite ningún tipo de gas (ácido sulfámico) con aditivos seleccionados, los cuales cuando se disuelven en agua, en las proporciones correctas, forman una solución de limpieza eficiente. Safe Clean remueve la calina de lechada y amalgama curada y los depósitos de minerales incluyendo floración.

- Porcelana.
- Baldosas.
- Piedras naturales resistentes al ácido Concreto.
- Lechada
- Superficies de mampostería.
- Cerámica

FABRICANTE:

SGM, Inc.
1502 SW 2nd Place
Pompano Beach, FL 33069-3220
(800) 641-9247
(954) 943-2288
Fax: (954) 943-2402
www.sgm.cc
sales@sgm.cc

DATOS TÉCNICOS: ESTÁNDARES APLICABLES

Hasta ahora, la industria no ha aprobado ninguna especificación. Nuestro material está comprobado y certificado por laboratorios independientes. Todos los datos aquí provistos son reales y verdaderos; sin embargo, nos reservamos el derecho de cambiar los productos y las especificaciones sin previo aviso. SGM les aconseja a todos los interesados que satisfagan cualquier duda con respecto a la exactitud de los datos aquí provistos y a buscar cualquier certificación del producto si lo consideran oportuno.

INSTALACIÓN:

ORIENTACIONES: LEA TODA LA ETIQUETA Y PIS/MSDS ANTES DE USAR. No usar sobre el mármol pulido o losas vidriosas de metal, ni tampoco sobre metales tratados o revestidos. Tenga cuidado cuando trabaje cerca de la alfombra, telas, lechada de colores o losas de cemento de colores. Safe clean crystals puede rayar, esclarecer

o decolorar materiales de cemento, incluyendo lechada y amalgamas. Asegúrese de que toda la solución mezclada sea neutralizada después de la limpieza.

ADVERTENCIA:

Las personas que vayan a utilizar el ácido sulfámico deben tener guantes de goma, protección para los ojos y otra vestimenta protectora. En forma granular el polvo puede causar quemadura en los ojos e irritar la nariz, la garganta y la piel. No inhalar. Provea la ventilación apropiada.

PRIMEROS AUXILIOS:

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. Almacénese en una posición vertical. PRIMEROS AUXILIOS RECOMENDADOS. Contacto con ojos: En caso de que esto ocurra, enjuague los ojos inmediatamente con agua abundante por al menos 15 minutos. Busque atención médica si la irritación persiste. Ingestión: No induzca el vómito. Busque atención médica

APLICACIÓN:

PRUEBA DE LA MUESTRA:

Debido a las muchas diferencias de cada una de las superficies, algunas pruebas en las áreas que no son visibles deben ser completadas para determinar los resultados deseados. El consumidor debe determinar la conveniencia del producto para el uso

que este está destinado.

La solución más efectiva se prepara de la siguiente manera: Use un cubo plástico y agregue 8 onzas de Safe Clean Crystals a 1 galón de AGUA FRÍA. Remuévalo bien hasta que todos los cristales estén disueltos. Si quedan unos pocos cristales (sin disolver), la solución ha alcanzado la CONSISTENCIA MÁS FUERTE.

Enjuague el área del piso que se va a limpiar primero. Aplique la solución con un trapeador o una esponja. Permita que la solución se asiente por unos minutos. Restriegue con un cepillo de cerda dura o con una máquina comercial para pisos, y déjelo por unos minutos para que el limpiador pueda reaccionar, luego enjuague bien la superficie con agua clara. Enjuague nuevamente de la misma forma para asegurar que el área ha quedado neutralizada. Asegúrese que toda el agua producto de esta actividad sea eliminada.

El uso de una aspiradora de agua es una forma más efectiva de recoger el agua utilizada para el enjuague del suelo.

COBERTURA:

La cobertura puede variar dependiendo de la densidad, la porosidad, la textura, la absorción de la superficie, el clima,

el tiempo en que la solución se deje sobre la superficie y los métodos de aplicación. Usado según las orientaciones; Safe Clean Crystals cubrirá un área de aproximadamente 300 a 500 pies cuadrados (28m²-46m²) por 1 galón (3.78L). La temperatura óptima de la aplicación está entre 50°F - 90°F.

TIEMPO DE ALMACENAMIENTO:

Hasta un año desde la fecha de manufactura del producto, siempre y cuando se almacene en un paquete cerrado y de forma apropiada.

COSTO Y DISPONIBILIDAD:

Disponibilidad: SGM, Inc. tiene centros de manufactura y distribución en todos los Estados Unidos y en el extranjero, permitiendo así una entrega más eficiente y rápida. Contacte SGM, Inc. para conocer la disponibilidad local.

Empaque: Recipiente plástico, 2 lbs. Peso neto (.908kg).

Costo: El Safe Clean Crystals se oferta a precios competitivos. Para saber acerca del precio específico, por favor, contacte SGM, Inc.

GARANTÍA:

SGM, Inc. garantiza el buen desempeño de este producto en concordancia con el uso para el cual fue creado por un periodo de un año desde el día de elaboración del mismo. Cualquier reclamación por defectos en el producto deberá ser presentada por escrito a SGM, Inc. junto con muestras del producto defectuoso. La única obligación de SGM, Inc. será reemplazar cualquier producto que se considere defectuoso por SGM, Inc. CON LA EXCEPCIÓN DE LO ANTERIORMENTE EXPRESADO, SGM, INC. NO PROVEE OTRA REPRESENTACIÓN O GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, INCLUYENDO NINGUNA GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA OTRO PROPÓSITO ESPECÍFICO. EN NINGÚN CASO, SGM, INC. SE RESPONSABILIZARÁ POR DAÑOS DE NINGÚN TIPO O NATURALEZA, YA SEA SURGIDO POR CONTRATO, AGRAVIO U OTRA MANERA. LA ÚNICA Y SOLA OBLIGACIÓN DE SGM, INC, SERÁ

EL REEMPLAZO DE CUALQUIER PRODUCTO CONSIDERADO COMO DEFECTUOSO POR SGM, INC.

MANTENIMIENTO:

No requiere ningún mantenimiento.

SERVICIOS TÉCNICOS:

La asistencia técnica, incluyendo información más detallada, literatura acerca del producto, resultados de pruebas, lista de proyectos, muestras, asistencia en la preparación de especificaciones del proyecto y arreglos para la inspección de sitios de trabajo y supervisión, está disponible contactando al Departamento de servicios técnicos de SGM.

(800) 641-9247
(954) 943-2288
Fax: (954) 943-2402
www.sgm.cc
ts@sgm.cc