

CLEAR PENETRATING SEALER & GROUT RELEASE

Southcrete 901



El Sellador Penetrador Southcrete 901, está compuesto por agua, no es inflamable, no contiene brillo y es resistente a las manchas, por lo que puede ser usado sobre toda piedra natural y cualquier otra superficie que presente poros y no sea vidriosa donde se desea un toque natural. El Sellador Penetrador permite la transmisión de vapor y para instalaciones nuevas, este puede ser aplicado 48 horas después de la lechada.

- Mármol
- Granito
- Pizarras
- Piedra caliza
- Losa
- Terracota
- Saltillo
- Ladrillo
- Concreto
- Lechada
- Superficies de mampostería

FABRICANTE:

SGM, Inc.
1502 SW 2nd Place
Pompano Beach, FL 33069-3220
(800) 641-9247
(954) 943-2288
Fax: (954) 943-2402
www.sgm.cc
sales@sgm.cc

DATOS TÉCNICOS:

ESTÁNDARES APLICABLES

Hasta ahora, la industria no ha aprobado ninguna especificación. Nuestro material está comprobado y certificado por laboratorios independientes. Todos los datos aquí provistos son reales y verdaderos; sin embargo, nos reservamos el derecho de cambiar los productos y las especificaciones sin previo aviso. SGM les aconseja a todos los interesados que satisfagan cualquier duda con respecto a la exactitud de los datos aquí provistos y a buscar cualquier certificación del producto si lo consideran oportuno.

INSTALACIÓN:

ORIENTACIONES: LEA TODA LA ETIQUETA Y PIS/MSDS ANTES DE USAR. Agite bien antes de usar. Este producto debe ser usado directamente del envase y no requiere, bajo ninguna circunstancia, el empleo de diluyentes antes de usarlo. Siempre proteja superficies vecinas tales como

madera, alfombra, metal, jardines y otras superficies que no son de mampostería. La superficie debe estar limpia, seca y libre de cera, capas de algún material o terminados. Limpie, con SGM Safe Clean Crystals u otro producto de SGM apropiado para la limpieza la superficie que será tratada, enjuagada y neutralizada.

ADVERTENCIA:

El Sellador Penetrador contiene siliconitas. MANTÉNGALO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. Almacene en una posición vertical. PRIMEROS AUXILIOS SUGERIDOS. Contacto con los ojos: En caso de contacto lave los ojos abundantemente con agua por al menos 15 minutos. Busque atención médica si la irritación persiste. Ingestión: No provoque el vomito. Contacto con la piel: Remueva toda pieza de ropa contaminada y lávela antes de volverla a usar. Lávela con agua y jabón. Busque atención médica si persiste la irritación.

APLICACIÓN:

PRUEBA DE LA MUESTRA: Debido a las muchas diferencias de cada una de las superficies, algunas pruebas en las áreas que no son visibles deben ser completadas para asegurar el desempeño máximo. Debido a estas diferencias algunos sombreados pueden ocurrir. El consumidor debe determinar la conveniencia del producto

para el uso que este está destinado.

El Sellador Penetrador puede ser aplicado con brocha, atomizador o esponja. Aplíquelo sobre la superficie utilizando capas uniformes finas; no permita la acumulación de este material sobre la superficie.

Evite las superposiciones, el uso desproporcionado del atomizador y los carcos. El exceso de sellador que no penetra la superficie debe ser removido dentro de varios minutos con un papel absorbente o toallas de algodón. Aplique solo la cantidad necesaria que pueda ser terminada en cada sección sin parar. Cuando tenga que detenerse, asegúrese de que sea en un área que no se note como en las juntas de expansión, etc. El tiempo de secado puede variar de acuerdo a las condiciones atmosféricas. NOTA: Si 2 o más capas son aplicadas, permita un mínimo de media hora entre las aplicaciones. La aplicación excesiva del sellador resultará en la aparición de una sustancia blanca sobre la superficie, la cual es extremadamente difícil de remover cuando está curada.

Removedor de Lechada: El Sellador Penetrador puede ser utilizado también como removedor de lechada para las instalaciones nuevas.

Aplique el sellador, como mínimo, 2 horas antes de la aplicación de la lechada.

LIMPIADO:

Evite el uso de limpiadores generales no diseñados específicamente para el empleo en losas de porcelana/cerámica, piedras naturales o lechadas. Algunos de estos limpiadores comunes (ej. limpiadores existentes de baños, lechada y losa) pueden contener químicos dañinos que puede dañar la piedra natural, pues esta es sensible a ciertos químicos. Los limpiadores SGM son específicamente diseñados para la limpieza de losas de porcelana/cerámica, piedras naturales y lechadas. (Vea la hoja de recomendaciones del producto para seleccionar los productos apropiados para su superficie en particular).

COBERTURA:

La cobertura puede variar dependiendo de la densidad, la porosidad, la textura, la absorción de la superficie, el clima, el tiempo que la solución se deje sobre la superficie y los métodos de aplicación. Usado según las orientaciones, el Sellador para piedra cubrirá un área de aproximadamente 75 a 250 pies cuadrados por cuarto de galón (22.8-76.2 metros cuadrados por 946 ml). La temperatura óptima de la aplicación está entre 50°F y 90°F.

TIEMPO DE ALMACENAMIENTO:

Hasta un año desde la fecha de manufactura del producto, siempre y cuando se almacene en un paquete cerrado y de forma apropiada.

COSTO Y DISPONIBILIDAD:

Disponibilidad: SGM, Inc. tiene centros de manufactura y distribución en todos los Estados Unidos y en el extranjero, permitiendo así una entrega más eficiente y rápida. Contacte SGM, Inc. para conocer la disponibilidad local.

Envase: Recipiente plástico, 1 cuarto neto (.9464 litros), 1 gal (3.785 litros), 5 gal (18.9L).

Costo: El Sellador Penetrador se oferta a precios competitivos. Para saber acerca del precio específico, por favor, contacte SGM, Inc.

GARANTÍA:

SGM, Inc. garantiza el buen desempeño de este producto en concordancia con el uso para el cual fue creado por un periodo de un año desde el día de elaboración del mismo. Cualquier reclamación por defectos en el producto deberá ser presentada por escrito a SGM, Inc. junto con muestras del producto defectuoso. La única obligación de SGM, Inc. será reemplazar cualquier producto que se considere defectuoso por SGM, Inc. CON LA EXCEPCIÓN DE LO ANTERIORMENTE EXPRESADO, SGM, INC. NO PROVEE OTRA REPRESENTACIÓN O GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, INCLUYENDO NINGUNA GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA OTRO PROPÓSITO ESPECÍFICO. EN NINGÚN CASO, SGM, INC. SE RESPONSABILIZARÁ POR DAÑOS DE NINGÚN TIPO O NATURALEZA, YA SEA SURGIDO POR CONTRATO, AGRAVIO U OTRA MANERA. LA ÚNICA Y SOLA OBLIGACIÓN DE SGM, INC, SERÁ EL REEMPLAZO DE CUALQUIER PRODUCTO CONSIDERADO COMO DEFECTUOSO POR SGM, INC.

MANTENIMIENTO:

Cuando llegue el tiempo de re-sellar la losa de porcelana-cerámica, las piedras naturales y las lechadas, asegúrese que están suficientemente limpias. Refiérase a la hoja de recomendaciones del producto para el empleo de productos apropiados que puedan ser usados en superficies específicas.

SERVICIOS TÉCNICOS:

La asistencia técnica, incluyendo información más detallada, literatura acerca del producto, resultados de pruebas, lista de proyectos, muestras, asistencia en la preparación de especificaciones del proyecto y arreglos para la inspección de sitios de trabajo y supervisión, está disponible contactando al Departamento de servicios técnicos de SGM.

(800) 641-9247
(954) 943-2288
Fax: (954) 943-2402
www.sgm.cc
ts@sgm.cc