

Limpiadores y Selladores

SELLADOR PENETRANTE TRANSPARENTE Y LIBERACIÓN DE LECHADA Southcrete 901



Southcrete 901 Clear Penetrating Sealer es un sellador penetrante no inflamable, sin brillo, resistente a las manchas, a base de agua que puede usarse sobre cualquier piedra natural, cualquier otra superficie porosa no esmaltada donde se desee un aspecto natural. El sellador penetrante transparente permite la transmisión de vapor y para nuevas instalaciones, el sellador penetrante transparente se puede aplicar 48 horas después del rejuntado.

- Mármol
- Tufo
- Granito
- Pizarra
- Terracota
- Piedra caliza y laja
- Interior Exterior
- Saltillo
- Ladrillo
- Lechada
- Superficies de mampostería

MANUFACTURER:

SGM, Inc.
1502 SW 2nd Place
Pompano Beach, FL 33069-3220
(800) 641-9247
(954) 943-2288
Fax: (954) 943-2402
www.sgm.cc
sales@sgm.cc

DATOS TÉCNICOS:

NORMAS APLICABLES: Hasta la fecha, ninguna especificación ha sido aprobada por la industria. Nuestro material está probado y certificado por laboratorios independientes. Todos los datos se dan de buena fe, sin embargo, nos reservamos el derecho de cambiar productos y especificaciones sin previo aviso. SGM aconseja a las partes interesadas que se aseguren de la exactitud de los datos y busquen la certificación, si corresponde.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: INSTRUCCIONES: LEA TODA LA ETIQUETA Y PIS / MSDS ANTES DE USAR.

Agitar bien antes de usar. Este producto debe usarse directamente desde el contenedor y no debe diluirse ni diluirse con ninguna circunstancia antes de su uso. Siempre proteja las superficies vecinas, incluyendo madera, alfombra, metal, paisajismo y otras superficies que no sean de mampostería. La superficie debe estar limpia, seca y libre de ceras,

recubrimientos o acabados. Limpie la superficie a tratar con cristales limpios seguros SGM u otro producto de limpieza SGM apropiado, enjuague y neutralice.

ADVERTENCIA:

El Sellador Penetrador contiene siliconitas. **MANTÉNGALO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** Almacene en una posición vertical. **PRIMEROS AUXILIOS SUGERIDOS.** Contacto con los ojos: En caso de contacto lave los ojos abundantemente con agua por al menos 15 minutos. Busque atención médica si la irritación persiste. Ingestión: No provoque el vomito. Contacto con la piel: Remueva toda pieza de ropa contaminada y lávela antes de volverla a usar. Lávela con agua y jabón. Busque atención médica si persiste la irritación.

APLICACIÓN:

PRUEBA DE LA MUESTRA: Debido a las muchas diferencias de cada una de las superficies, algunas pruebas en las áreas que no son visibles deben ser completadas para asegurar el desempeño máximo. Debido a éstas diferencias algunos sombreados pueden ocurrir. El consumidor debe determinar la conveniencia del producto para el uso que este está destinado. El Southcrete 901 puede ser aplicado con brocha, atomizador o esponja.

Aplíquelo sobre la superficie utilizando capas uniformes finas; no permita la acumulación de éste material sobre la superficie. Evite las superposiciones, el uso desproporcionado del atomizador y los charcos. El exceso de sellador que no penetra la superficie debe ser removido dentro de varios minutos con un papel absorbente o toallas de algodón. Aplique sólo la cantidad necesaria que pueda ser terminada en cada sección sin parar. Cuando tenga que detenerse, asegúrese de que sea en un área que no se note como en las juntas de expansión, etc. El tiempo de secado puede variar de acuerdo a las condiciones atmosféricas.

NOTA:

Si 2 o más capas son aplicadas, permita un mínimo de media hora entre las aplicaciones. La aplicación excesiva del sellador resultará en la aparición de una sustancia blanca sobre la superficie, la cual es extremadamente difícil de remover cuando está curada. **Removedor de Lechada:** El Sellador Penetrador puede ser utilizado también como removedor de lechada para las instalaciones nuevas. Aplique el sellador, como mínimo, 2 horas antes de la aplicación de la lechada.

LIMPIADO:

Evite el uso de limpiadores generales no diseñados específicamente para

el empleo en losas de porcelana/cerámica, piedras naturales o lechadas. Algunos de éstos limpiadores comunes (ej. limpiadores existentes de baños, lechada y losa) pueden contener químicos dañinos que puede dañar la piedra natural, pues ésta es sensible a ciertos químicos. Los limpiadores SGM son específicamente diseñados para la limpieza de losas de porcelana/cerámica, piedras naturales y lechadas. (Vea la hoja de recomendaciones del producto para seleccionar los productos apropiados para su superficie en particular).

COBERTURA:

La cobertura puede variar dependiendo de la densidad, la porosidad, la textura, la absorción de la superficie, el clima, el tiempo que la solución se deje sobre la superficie y los métodos de aplicación. Usado según las orientaciones, el Sellador para piedra cubrirá un área de aproximadamente 75 a 250 pies cuadrados por cuarto de galón (22.8-76.2 metros cuadrados por 946 ml). La temperatura óptima de la aplicación está entre 50°F y 90°F.

TIEMPO DE ALMACENAMIENTO:

Hasta un año desde la fecha de manufactura del producto, siempre y cuando se almacene en un paquete cerrado y de forma apropiada.

COSTO Y DISPONIBILIDAD:

Disponibilidad: SGM, Inc. tiene centros de manufactura y distribución en todos los Estados Unidos y en el extranjero, permitiendo así una entrega más eficiente y rápida. Contacte SGM, Inc. para conocer la disponibilidad local. Envase: Recipiente plástico, 1 cuarto neto (.9464 litros), 1 gal (3.785 litros), 5 gal (18.9L).

Costo: El Sellador Penetrador se oferta a precios competitivos. Para saber acerca del precio específico, por favor, contacte SGM, Inc

GARANTÍA:

SGM, Inc. garantiza el buen desempeño de éste producto en concordancia con el uso para el cual fue creado por un periodo de un año

desde el día de elaboración del mismo. Cualquier reclamo por defectos en el producto deberá ser presentada por escrito a SGM, Inc. junto con muestras del producto defectuoso. CON LA EXCEPCIÓN DE LO ANTERIORMENTE EXPRESADO, SGM, INC. NO PROVEE OTRA REPRESENTACIÓN O GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, INCLUYENDO NINGUNA GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA OTRO PROPÓSITO ESPECÍFICO. EN NINGÚN CASO, SGM, INC. SE RESPONSABILIZARÁ POR DAÑOS DE NINGÚN TIPO O NATURALEZA, YA SEA SURGIDO POR CONTRATO, AGRAVIO U OTRA MANERA. LA ÚNICA Y SOLA OBLIGACIÓN DE SGM, INC, SERÁ EL REEMPLAZO DE CUALQUIER PRODUCTO CONSIDERADO COMO DEFECTUOSO POR SGM, INC.

MANTENIMIENTO:

Cuando llegue el tiempo de re-sellar la losa de porcelana-cerámica, las piedras naturales y las lechadas, asegúrese que están suficientemente limpias. Refiérase a la hoja de recomendaciones del producto para el empleo de productos apropiados que puedan ser usados en superficies específicas.

SERVICIOS TÉCNICOS:

La asistencia técnica, incluyendo información más detallada, literatura acerca del producto, resultados de pruebas, lista de proyectos, muestras, asistencia en la preparación de especificaciones del proyecto y arreglos para la inspección de sitios de trabajo y supervisión, está disponible contactando al Departamento de servicios técnicos de SGM.

(800) 641-9247
(954) 943-2288
Fax: (954) 943-2402
www.sgm.cc
ts@sgm.cc