

Preparación de la superficie



SAND TOPPING

Mezcla de acabado de arena / cemento lista para usar.

FABRICANTE:

SGM, Inc.
1502 SW 2nd Place
Pompano Beach, FL 33069-3220
(800) 641-9247
(954) 943-2288
Fax: (954) 943-2402
www.sgm.cc
sales@sgm.cc

DATOS TÉCNICOS ESTÁNDARES APLICABLES

ASTM International (ASTM)
CUMPLE CON ASTM C387
Especificación estándar para
materiales combinados secos y
combinados para mortero y concreto.

La mezcla SGM Sand Topping
excede los requisitos de resistencia
a la compresión para morteros de
alta resistencia según ASTM C387
Resistencia a la compresión típica:
Mayor de 2,500 psi a los 28 días.

Nuestro material está probado y
certificado por laboratorios
independientes. Todos los datos se
proporcionan de buena fe, sin embargo,
nos reservamos el derecho de cambiar
los productos y las especificaciones
sin previo aviso. SGM aconseja a las
partes interesadas que se satisfagan
en cuanto a la exactitud de cualquier
información y que busquen la
certificación, si corresponde.

USOS:

- Para parchar concreto, rellenar grietas y cubrir concreto.
- Aplicaciones 1/2" a 2" (12,7 mm-50 mm)
- Ideal para usar como lecho de mortero debajo de baldosas de cerámica y aplicaciones de piedra dimensional.

SOLICITUD:

Las superficies deben estar limpias de materia extraña, pintura de grasa y aceite. Use el agente de unión de concreto antes de la aplicación de Sand Topping sobre superficies de concreto o mampostería existentes para asegurar una buena unión mecánica. **NOTA:** No cubra las juntas de expansión, frías o de control. Siga el método EJ171 del manual de TCNA para obtener especificaciones detalladas.

MEZCLA:

Mezcle aproximadamente 6-9 pt. (2.8- 4.3 L) con agua potable limpia a la consistencia deseada del plástico a través del tipo de barril mecánico o mezclador de mortero.

COBERTURA:

Aproximadamente, y 14 pies cuadrados a 1/2 espesor por bolsa de 60 lb.

CURACIÓN:

El tiempo de curado varía según las condiciones atmosféricas y del sitio de trabajo.

LIMPIEZA:

Uso agua tibia y jabón.

VIDA ÚTIL:

Úselo dentro de los 12 meses posteriores a la fecha de fabricación.

ADVERTENCIA:

El producto es alcalino en contacto con el agua. Use una paleta para mezclar para evitar salpicaduras en los ojos o el contacto con la piel. Durante la mezcla o la aplicación, evite el contacto con los ojos. En caso de contacto, inunda los ojos repetidamente con agua y LLAMA AL MÉDICO. Lávese bien después de la manipulación y antes de fumar o comer. No lo tomes internamente CONTIENE SÍLICE LIBRE NO RESPIRAR POLVO.

La exposición prolongada al polvo puede causar enfermedad pulmonar retrasada (silicosis). **ADVERTENCIA:** Este producto puede exponerlo a sustancias químicas, incluida la sílice, que el estado de California reconoce como causante de cáncer. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov. Usar en todo momento las máscaras aprobadas por NIOSH para el manejo del polvo de sílice. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

GARANTÍA:


SGM Inc. garantiza que este producto funcionará de acuerdo con su uso previsto durante un período de un año a partir de la fecha de fabricación. Cualquier reclamo por producto defectuoso debe enviarse por escrito a SGM Inc. y se deben proporcionar muestras de defectos. EXCEPTO POR LO ESTABLECIDO EN ESTE DOCUMENTO, SGM INC. NO OTORGA NINGUNA OTRA GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. EN NINGÚN CASO, SGM INC. SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS DE NINGÚN TIPO O NATURALEZA, YA SEA POR CONTRATO, AGRAVIO O DE OTRO MODO. LA ÚNICA OBLIGACIÓN DE SGM INC. SERÁ REEMPLAZAR CUALQUIER PRODUCTO DETERMINADO POR SGM INC. POR SER DEFECTUOSO.

SERVICIOS TÉCNICOS:

La asistencia técnica, que incluye información más detallada, documentación del producto, resultados de pruebas, lista de proyectos, muestras, asistencia en la preparación de especificaciones

del proyecto y disposiciones para la inspección y supervisión del lugar de trabajo, está disponible comunicándose con el Departamento de Servicios Técnicos de SGM.

(800) 641-9247
(954) 943-2288
Fax: (954) 943-2402
www.sgm.cc
ts@sgm.cc

	<p>ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a productos químicos, incluida la sílice, que el estado de California sabe que puede causar cáncer. Para obtener más información, vaya a www.P65Warnings.ca.gov.</p>
---	---