

SILL & WALL MUD # 821

Sustrato ligero de yeso



Sill & Wall es una mezcla probada de cemento portland, arena y relleno liviano formulado para usar como sustrato de yeso de cemento para baldosas de cerámica y mármol. Sill & Wall se puede usar con listones de metal o sin sustratos aprobados.

permanecer por encima de 40°F 24 horas antes y 72 horas después de la instalación.

SOLICITUD:

Agregue suficiente agua fría y limpia a la mezcla seca, aproximadamente 1.5 galones por cada 50 lb de Sill & Wall. Mezcle hasta que el mortero se pueda lijar, deje que el material se enfríe durante 5 minutos y luego vuelva a mezclar. Aplique el umbral y la pared a la superficie con suficiente presión para trabajar el mortero y formar una buena unión mecánica. Float Sill & Wall al grosor deseado (máx. 5/8 "). Corte el material aproximadamente cada 2 'a 4', tanto vertical como horizontal, y permita que los cortes se caigan en las juntas de losetas.

CURACIÓN:

La curación mínima se alcanza en 24 horas. Las baldosas se pueden configurar el mismo día que se aplique Sill & Wall.

COBERTURA:

28-30 pies cuadrados a 1/2 "(13 mm) de grosor por bolsa de 50 lb.

DURACION:

Up to one year from date of mfg. in Hasta un año a partir de la fecha de mfg. en envase sin abrir.

EMBALAJE: 50 libras netas. (22.7kg)

ADVERTENCIA:

Irritante para los ojos y la piel. Evitar contacto visual. No lo tome internamente. Primeros auxilios: En caso de contacto con los ojos, enjuague con abundante agua durante al menos 15 (quince) minutos. Para la piel, lave la zona afectada con agua y jabón. Si la irritación persiste, consulte a un médico. Si se ingiere, póngase en contacto con un médico inmediatamente. CONTIENE SILICA LIBRE. Evitar la inhalación de polvo. La exposición prolongada al polvo puede causar enfermedad pulmonar tardía

(silicosis). Proteger de la congelación. Este producto puede exponerlo a sustancias químicas como la sílice, que el estado de California sabe que causa cáncer. Para obtener más información, visite

www.P65Warnings.ca.gov. Use una mascarilla aprobada por NIOSH para polvo de sílice. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

GARANTÍA:

SGM Inc. garantiza que este producto funcionará de acuerdo con su uso previsto por un período de un año a partir de la fecha de fabricación. Cualquier reclamo por un producto defectuoso debe enviarse por escrito a SGM Inc. y se deben proporcionar muestras del defecto. EXCEPTO LO QUE SE PROPORCIONA, SGM INC. NO OFRECE OTRA REPRESENTACIÓN O GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. EN NINGÚN CASO, SGM INC. SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS DE NINGUNA CLASE O NATURALEZA, YA QUE SE LE PRESTE LA CONTRA EL CONTRATO, EL CORTO U OTRAMANERA, LA ÚNICA OBLIGACIÓN DE SGM INC. SERÁ REEMPLAZAR CUALQUIER PRODUCTO DETERMINADO POR SGM INC.

DISPONIBILIDAD Y COSTO:

Disponibilidad: SGM, Inc. tiene instalaciones de inventario de fabricación y distribución en todo Estados Unidos y en el extranjero, lo que permite entregas oportunas. Póngase en contacto con SGM, Inc. para disponibilidad local. Embalaje: bolsa forrada de múltiples cargas para trabajo pesado, peso neto. 50 libras (22.7 kg). Costo: El contrapiso autonivelante # 815 tiene un precio competitivo. Para información específica sobre precios, contacte a SGM, Inc.

FABRICANTE:

SGM, Inc.
1502 SW 2nd Place
Pompano Beach, FL 33069-3220
(800) 641-9247
(954) 943-2288
Fax: (954) 943-2402
www.sgm.cc
sales@sgm.cc

USOS:

- Paneles de yeso
- Albañilería
- Listón
- Bloque de concreto

LIMITACIONES:

Sill & Wall no es un mortero adhesivo, solo sustrato.

CARACTERÍSTICAS:

- Ahorra tiempo y trabajo
- Resistente al agua
- Mezcla de calidad controlada
- Cualidades de reducción de sonido

PREPARACIÓN:

Sill & Wall puede usarse sobre los siguientes sustratos sin listones metálicos; Revestimiento de cemento portland, paneles de yeso, bloques de hormigón, baldosas de ladrillo o arcilla. Se requieren listones de metal para revisar los siguientes productos: masonite, madera, metal o plástico. Todas las superficies deben estar limpias, secas y libres de cera, grasa, pintura escamosa y cualquier otra materia extraña. Por lo tanto, cualquier limpieza adicional se realizará con los cristales de limpieza segura de SGM, consulte las instrucciones de la etiqueta de limpieza segura. Eliminar todos los agentes de curado líquidos. Todos los materiales y las áreas a ser embaldosadas deben


MANTENIMIENTO:

Ninguno requerido

SERVICIOS TÉCNICOS:

La asistencia técnica, que incluye información más detallada, literatura del producto, resultados de pruebas, lista de proyectos, muestras, asistencia para preparar las especificaciones del proyecto y los arreglos para la inspección y supervisión del sitio de trabajo, está disponible al contactar al Departamento de Servicio Técnico de SGM.

(800) 641-9247
(954) 943-2288
Fax: (954) 943-2402
ts@sgm.cc
www.sgm.cc

	<p>ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a productos químicos, incluida la sílice, que el estado de California sabe que puede causar cáncer. Para obtener más información, vaya a www.P65Warnings.ca.gov.</p>
---	---

10/2022